

## Аутентификация сканера AxelNAC с использованием сертификата

Аутентификация по сертификату представляет собой аутентификацию, для которой не требуется указание имени пользователя/пароля для доступа к локальной учетной записи, а в качестве аутентификатора используется сертификат.

При выборе данного метода аутентификации в окне конфигурации сканера соответствия появляются дополнительные поля:

- **Файл сертификата** — поле для загрузки файла сертификата. В данное поле необходимо загрузить сертификат в формате **pem**, содержащий открытую часть ключа;
- **Сертификат центра сертификации для SSL в HTTPS** — поля для загрузки сертификата удостоверяющего центра в формате **pem**;
- **Закрытый ключ** — поле для загрузки закрытого ключа сертификата в формате **key**;
- **Пароль для закрытого ключа** — поле для указания парольной фразы для доступа к закрытому ключу;
- **Скрипт установки** — кнопка для загрузки скрипта, используемого для настройки метода аутентификации на сканируемом устройстве с помощью транспортного протокола **HTTPS**.

Для корректной аутентификации сканера **AxelNAC** необходимо использовать сертификаты, выпущенные удостоверяющим центром.

### Конфигурация метода аутентификации сканера по сертификату

#### Подготовка шаблонов сертификата

Для того чтобы подготовить сертификаты для сканера и сканируемого устройства выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Подключитесь к контроллеру домена и войдите в утилиту **Центр Сертификации**.

**Шаг 2.** В левой части окна выберите удостоверяющий центр, нажмите правой кнопкой мыши на раздел **Шаблоны сертификатов** и в выпадающем списке выберите **Управление**.

**Шаг 3.** Нажмите правой кнопкой мыши на предустановленный шаблон пользователя и выберите **Скопировать шаблон**.

**Шаг 4.** Настройте шаблон пользователя:

1. На вкладке **Совместимость** активируйте работу совместимости и выберите совместимость с **Windows Server 2003** и **Windows XP**.
2. На вкладке **Общие** укажите имя шаблона, периоды действия и обновления сертификата, а также активируйте флажок **Опубликовать сертификат в Active Directory**.
3. На вкладке **Обработка запроса** выберите в поле **Цель** значение **Подпись и шифрование**, активируйте флажок **Разрешить экспортировать закрытый ключ** и активируйте параметр **Подавать заявку для субъекта, не требуя ввода данных**.
4. На вкладке **Расширения** убедитесь, что для параметра **Политики применения** добавлено значение **Проверка подлинности сервера**.
5. На вкладке **Безопасность** добавьте пользователя, которому будет разрешено использовать шаблон и активируйте для него все необходимые разрешения.
6. На вкладке **Шифрование** в поле **Имя алгоритма** выберите значение **Определяется поставщиком служб шифрования**, и активируйте флажок **В запросах могут использоваться только следующие поставщики**, после чего выберите **Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0**.
7. На вкладке **Имя субъекта** активируйте флажок **Предоставляется в запросе**, после чего нажмите **Сохранить**.

**Шаг 5.** Создайте шаблон для выпуска сертификата AxelNAC. Для этого скопируйте предыдущий шаблон и на вкладке **Расширения** для параметра **Политики применения** замените значение **Проверка подлинности сервера** на **Проверка подлинности клиента**.

**Шаг 6.** Добавьте созданные шаблоны в удостоверяющий центр. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на свободном участке окна удостоверяющего центра и в выпадающем окне нажмите **Создать** → **Выдаваемый шаблон сертификата**. Выберите ранее созданные шаблоны и нажмите **Ок**.

#### Подготовка сертификата и приватного ключа для клиента

Для того чтобы сгенерировать сертификат и ключ с помощью шаблонов Active Directory, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Подключитесь к контроллеру домена, запустите утилиту **Выполнить** с помощью комбинации **Win+R** и введите **mmc**, для запуска утилиты **Консоль управления**.

**Шаг 2.** На вкладке **Файл** выберите **Добавить или удалить оснастку**.

**Шаг 3.** Добавьте оснастку **Сертификаты** и сконфигурируйте ее:

1. Выберите параметр **Учетной записи компьютера** и нажмите **Далее**.
2. Выберите параметр **Локальным компьютером** и нажмите **Готово**.

**Шаг 4.** В добавленной оснастке нажмите правой кнопкой мыши на папке **Сертификаты**, выберите параметр **Все задачи**, затем **Запросить новый сертификат** и сконфигурируйте запрос:

1. Нажмите **Далее**, затем еще раз **Далее**.
2. Активируйте флажок для шаблона, который будет использоваться для выпуска сертификата и нажмите на поле для добавления данных для подачи заявки.
3. В окне **Свойства сертификата** для имени субъекта выберите тип **Общее имя** и укажите FQDN сканируемого устройства с указанием домена **например:** gr.axeldemo.pro), затем нажмите **Ок**.
4. Проверьте, чтобы пользователь, для которого создается сертификат, был активен и нажмите **Заявка**, затем **Готово**.

**Шаг 5.** Экспортируйте закрытый ключ сертификата, указав в окне **Безопасность** параметр **Пароль** и укажите восьмизначный пароль.

После выполнения действий будут создан файл **cert.pfx**, который является контейнером сертификата пользователя.

### Конфигурация AxelNAC

Для того чтобы настроить AxelNAC для аутентификации сканера с помощью сертификата, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Выпустите сертификат для AxelNAC, используя ранее созданный шаблон.

Поле CN в сертификате должно соответствовать имени локальной учетной записи, созданной на сканируемом устройстве.

**Шаг 2.** Переместите ранее созданный контейнер сертификатов в AxelNAC, используя следующую команду и введите пароль для доступа к AxelNAC:

```
scp C:\Users\{Имя пользователя}\downloads\{Контейнер сертификата}.pfx root@[IP-адрес AxelNAC]:~/ {Контейнер сертификата}.pfx
```

**Шаг 3.** Подключитесь к AxelNAC по SSH, создайте и переместите сертификат в удобную директорию с помощью следующего набора команд:

```
mkdir scan_winrs_cert
mv /root/{Контейнер сертификата}.pfx scan_winrs_cert/
cd scan_winrs_cert
```

**Шаг 4.** В рабочей директории необходимо разделить сертификат на 3 части: Открытый ключ, сертификат ЦЦ, приватный ключ. Во время разделения сертификатов у вас запросят пароль от контейнера:

```
openssl pkcs12 -in {Контейнер сертификата}.pfx -clcerts -nokeys -out Axelnac_cert.crt
openssl pkcs12 -in {Контейнер сертификата}.pfx -cacerts -nokeys -out Axeldemo_CA.crt
openssl pkcs12 -in {Контейнер сертификата}.pfx -nocerts -out Axelnac_private_key.key
```

**Шаг 5.** Скорректируйте содержимое сертификатов: при экспорте через **openssl** могут появиться лишние данные, поэтому необходимо оставить только информацию о сертификатах (начиная с -----BEGIN CERTIFICATE----- и заканчивая -----END CERTIFICATE-----). Также необходимо инвертировать порядок указанных сертификатов так, чтобы первым был ближайший к клиенту **сертификат УЦ**.

**Шаг 6.** Полученные сертификаты необходимо перенести на APM, у которого есть доступ к веб-интерфейсу AxelNAC:

```
scp root@[IP-адрес AxelNAC]:~/scan_winrs_cert/Axelnac_cert.crt C:\Users\{Имя пользователя}\downloads\Axelnac_cert.crt
scp root@[IP-адрес AxelNAC]:~/scan_winrs_cert/Axeldemo_CA.crt C:\Users\{Имя пользователя}\downloads\Axeldemo_CA.crt
scp root@[IP-адрес AxelNAC]:~/scan_winrs_cert/Axelnac_private_key.key C:\Users\{Имя пользователя}\downloads\Axelnac_private_key.key
```

**Шаг 7.** Откройте веб-интерфейс AxelNAC. Перейдите в раздел **Конфигурация** → **Соответствие** → **Механизмы сканирования**, создайте новый механизм сканирования с типом WinRS.

**Шаг 8.** Выберите метод аутентификации **Сертификат**.

**Шаг 9.** Добавьте сертификаты в соответствии с полями, где **Axelnac\_cert.crt** - файл сертификата, **Axeldemo\_CA.crt** — сертификат удостоверяющего центра, **Axelnac\_private\_key.key** — закрытый ключ. Также укажите пароль от закрытого ключа, если он есть.

После этого аутентификация сканера с использованием сертификатов настроена.

Для кластерной установки достаточно загрузить сертификат на мастер-узел, который после синхронизации узлов будет добавлен на каждый из ведомых узлов.

### Конфигурация сканируемого устройства

Сканируемое устройство может быть настроено двумя способами: в автоматическом и в ручном режиме. Ниже приведено описание этих способов.

#### Автоматическая конфигурация сканируемого устройства

Для того чтобы настроить сканируемое устройство в автоматическом режиме, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Ранее выгруженный контейнер сертификата в формате **PFX** установите на сканируемом устройстве (сертификат необходимо установить в хранилище **Сертификаты (локальный компьютер)** → **Личное**).

**Шаг 2.** Скачайте скрипт конфигурации сканируемого устройства в окне конфигурации механизма сканирования, нажав **Скачать скрипт установки**.

**Шаг 3.** Запустите скрипт на сканируемом устройстве.

Убедитесь, что вы настроили механизм сканирования перед скачиванием скрипта установки. В ином случае, скрипт может быть сформирован некорректно.

## Ручная конфигурация сканируемого устройства

Для того чтобы настроить сканируемое устройство в ручном режиме, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** На сканируемом устройстве создайте локальную учетную запись, которая будет использоваться для аутентификации с использованием сертификата и наделите ее правами администратора.

**Шаг 2.** Включите поддержку транспортного протокола **HTTPS** для службы **winrm**:

- Отключите в домене проверку отзыва сертификатов (CDP/CRL) (опционально, для случаев, когда подключающаяся машина не введена в домен и не имеет возможности обратиться к службе CDP/CRL для просмотра отозванных сертификатов).
- Установите на сканируемом устройстве ранее выгруженный контейнер сертификата в формате **PFX** и включите транспортный протокол **HTTPS** для службы **winrm** (сертификат необходимо установить в хранилище **Сертификаты (локальный компьютер)** → **Личное**).
- Скопируйте значение поля **Отпечаток** в сертификате, оно вам понадобится на следующем этапе.
- Убедитесь, что в доверенных корневых сертификатах установлен сертификат Центра сертификации (например, **axeldemo.pro**) и включите транспортный протокол **HTTPS** для службы **winrm**:

```
winrm quickconfig -transport:https  
winrm create winrm/config/Listener?Address=*&Transport=HTTPS '@{Hostname="gp.axeldemo.pro";CertificateThumbprint="6cfe3df4a69f750debdcd878389dfb09cd3b17c0"}'
```

- Hostname** должен совпадать с **CN** ранее созданного сертификата (например, gp.axeldemo.pro).
- CertificateThumbprint** должен быть равен отпечатку ранее созданного сертификата.

- Активируйте аутентификацию по сертификатам с помощью следующей команды:

```
Set-Item -Path WSMAN:\localhost\Service\Auth\Certificate -Value $true
```

- Проверьте, что транспортный протокол включен с помощью следующей команды:

```
winrm enumerate winrm/config/listener
```

При успешном выполнении команды вы получите результат, как на рисунке ниже:

```
PS C:\Windows\system32> winrm enumerate winrm/config/listener  
Listener  
Address = *  
Transport = HTTP  
Port = 5985  
Hostname  
Enabled = true  
URLPrefix = wsman  
CertificateThumbprint  
ListeningOn = 10.31.208.11, 127.0.0.1, 169.254.110.170, 192.168.56.1, ::1, fe80::2c7c:cb73:dacb:27c2%7, fe80::6765:7432:74de:66b1%14, fe80::f15f:ffe2:  
  
Listener  
Address = *  
Transport = HTTPS  
Port = 5986  
Hostname = AxelNB1  
Enabled = true  
URLPrefix = wsman  
CertificateThumbprint = 6cfe3df4a69f750debdcd878389dfb09cd3b17c0  
ListeningOn = 10.31.208.11, 127.0.0.1, 169.254.110.170, 192.168.56.1, ::1, fe80::2c7c:cb73:dacb:27c2%7, fe80::6765:7432:74de:66b1%14, fe80::f15f:ffe2:
```

- Если вы ошиблись при настройке сертификата, выполните следующую команду для того, чтобы удалить listener:

```
winrm delete winrm/config/Listener?Address=*&Transport=HTTPS
```

**Шаг 3.** Настройте строку запуска в интерфейсе командной строки с помощью следующего набора команд:

```
$password = ConvertTo-SecureString "password123" -AsPlainText -Force  
$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("winrm-test", $password)  
New-Item -Path WSMAN:\localhost\ClientCertificate\ -Subject 'winrm-test' -URI * -Issuer 618d20af4dda24981085e8f229e7d7b0c0e653f -Credential $Cred -Force
```

**Issuer** должен быть равен отпечатку вышестоящего сертификата (например, промежуточного центра или удостоверяющего центра).

Созданную привязку можно проверить с помощью следующей команды:

```
dir WSMAN:\localhost\ClientCertificate\
```

**Шаг 4.** Если вы ошиблись при настройке, выполните следующую команду для отмены привязки:

```
Remove-Item -Recurse -Path WSMAN:\localhost\ClientCertificate\*
```

ID статьи: 983

Последнее обновление: 12 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 18

База знаний AxelINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelINAC». Версия 2.1.0 -> AxelINAC. Руководство администратора -> Конфигурация сканеров соответствия -> Методы аутентификации сканера AxelINAC по протоколу WinRS -> Аутентификация сканера AxelINAC с использованием сертификата

<https://docs.axel.pro/entry/983/>