

## DHCP

Парсер **DHCP** используется для обработки журналов, поступающих от DHCP-серверов. Он позволяет получать информацию о назначении IP-адресов и связывать сетевую активность с конкретными устройствами.

Для настройки парсера DHCP перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Парсеры Syslog → Новый парсер Syslog** и выберите значение **DHCP** в выпадающем списке.

Новый парсер Syslog **DHCP** X

---

1 Имя ?

Требуется указать имя.

2 Статус  Включено

3 Канал уведомления ?

Требуется канал уведомления.

4 Лимит скорости передачи 0 секунд ▼

---

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

На открывшейся странице вы можете выполнить следующие настройки:

- Имя** — имя парсера, которое будет отображаться в таблице;
- Статус** — при активации данного параметра парсер будет принимать и обрабатывать сообщения Syslog;
- Канал уведомлений** — абсолютный путь до ранее созданного канала уведомлений;
- Лимит скорости передачи** — ограничение скорости передачи.

Для того чтобы добавить новый парсер, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 1342

Последнее обновление: 7 окт., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Парсеры Syslog» -> DHCP  
<https://docs.axel.pro/entry/1342/>