

Github — модуль аутентификации через внешний источник OAuth — GitHub. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Github**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Github**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталый модуль Authentication::OAuth::Github ✕

- 1** **Имя** !
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Источник аутентификации** ▾
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.
- 4** **Требовать AUP**
Требовать от пользователя принятия AUP
- 5** **Шаблон AUP**
Шаблон для политики допустимого использования
- 6** **Шаблон лендинга**
Шаблон, используемый для регистрации
- 7** **Действия**
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
- Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
- Шаблон лендинга** — шаблон, определяющий внешний вид начальной страницы Captive-портала, отображаемой до начала регистрации. Может содержать приветственное сообщение, инструкции или элементы выбора;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.1.0 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Github
<https://docs.axel.pro/entry/1131/>