

Конфигурация Juniper SRX в AxelNAC

Для настройки интеграции с МСЭ Juniper SRX, выполните следующие действия в веб-интерфейсе AxelNAC:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Механизм отправки User Identity**, нажмите **Новый механизм отправки User Identity** и в выпадающем списке выберите **JuniperSRX**.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

- **Имя хоста или IP-адрес:** IP-адрес JuniperSRX;
- **Имя пользователя:** имя пользователя для доступа к МСЭ;
- **Секретная фраза или ключ:** ключ доступа к МСЭ;
- **Порт:** 8443;
- **Роли:** выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

Конфигурация webapi

Для корректной интеграции с МСЭ Juniper SRX необходимо произвести конфигурацию службы **webapi**. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1. Настройте управление webapi следующим образом:

```
set system services webapi user ANAC
set system services webapi user password ПАРОЛЬ
set system services webapi client IP-АДРЕС_ВАШЕГО_ИНТЕРФЕЙСА_УПРАВЛЕНИЯ

set system services webapi https port ПОРТ_КОТОРЫЙ_БУДЕТ_ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
set system services webapi https default-certificate
```

Шаг 2. Настройте параметры входа пользователя:

```
set services user-identification authentication-source aruba-clearpass authentication-entry-timeout 120
set services user-identification authentication-source aruba-clearpass no-userquery
set services user-identification device-information authentication-source network-access-controller
```

Шаг 3. Разрешите трафик из интерфейса управления AxelNAC на порт, который был настроен в webapi (т. е., 8443) на устройстве SRX.

Процесс верификации

Для проверки интеграции, подключитесь к МСЭ и выполните следующие команды:

Шаг 1. Для отладки набора webapi (отключите его, когда он больше не понадобится) укажите:

```
set system services webapi debug-log api-log
set system services webapi debug-level notice
```

Шаг 2. Для проверки записей зарегистрированных устройств на SRX используйте команды:

```
show services user-identification authentication-table authentication-source all
```

или

```
run show services user-identification device-information table all extensive (расширенный режим для получения более подробной информации об ОС, типе устройства и т.д.)
```

ID статьи: 1832

Последнее обновление: 26 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Реализация механизма отправки User Identity через межсетевой экран (МСЭ) -> МСЭ Juniper SRX

<https://docs.axel.pro/entry/1832/>