

Настройка LDAP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → LDAP** и нажмите **Изменить**.

LogIQ

Дашборды

События

Настройки

Тенанты

Пользователи

Интеграции

Компоненты системы

Конфигурационные файлы

admin

admin

Изменение LDAP

Название: LDAP

LDAP хост: 141.201.211.29

Порт: 389

Пароль:

Base DN: ou=Domain_Users,dc=axeltestt,dc=org

Search attribute: cn

Bind DN: CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,OU=Tech_accounts,DC=axeltestt,DC=org

Сохранить Отменить Тест соединения

При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:

- **Название** — отображаемое имя LDAP-соединения;
- **LDAP-хост** — IP-адрес для подключения к домену;
- **Порт** — порт для подключения к домену;
- **Пароль** — пароль от учетной записи для подключения к домену;
- **Base DN** — объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- **Search attribute** — основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** — последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeldemo,DC=pro**).

Пользователь, указываемый в поле **Bind DN** должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.



Дашборды

События

Настройки

Тенанты

Пользователи

Интеграции

Компоненты системы

Конфигурационные файлы

LDAP

SMTP

Название LDAP

LDAP хост 10.31.211.29

Порт 389

Пароль *****

Base DN ou=Domain_Users,dc=axeltestt,dc=org

Search attribute cn

Bind DN CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,OU=Tech_accounts,DC=axeltestt,DC=org

Изменить

Тест соединения

При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено.**

ID статьи: 143

Последнее обновление: 18 нояб., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.2.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

<https://docs.axel.pro/entry/143/>