

Общие сведения

AxeINAC способен транслировать информацию об устройстве — IP-адреса и имена пользователей — межсетевым экранами (далее МСЭ). В данном разделе описаны инструкции по интеграции, в которых показан процесс настройки МСЭ с помощью AxeINAC. По умолчанию AxeINAC использует данные DHCP для запуска обновления МСЭ, но можно также использовать данные аккаунтинга RADIUS.

Чтобы управлять способом обновления МСЭ, перейдите в меню **Конфигурация → Настройки системы → Основные настройки → Расширенные**. Предлагаются для выбора два варианта метода:

- активация Single-Sign-On по данным аккаунтинга RADIUS — SSO по аккаунтингу;
- активация Single-Sign-On по данным DHCP — SSO по DHCP.

Можно использовать оба метода одновременно, но это приведет к дублированию запросов SSO при получении данных DHCP и аккаунтинга от одного и того же устройства, к тому же, данная конфигурация может вызвать нежелательную нагрузку на МСЭ.

ID статьи: 602

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 6

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Реализация SSO через межсетевой экран (МСЭ) -> Общие сведения

<https://docs.axel.pro/entry/602/>