

Общие сведения

AxeINAC способен транслировать информацию об устройстве — IP-адреса и имена пользователей — межсетевым экранами (далее МСЭ). В данном разделе описаны инструкции по интеграции, в которых показан процесс настройки МСЭ с помощью AxeINAC. По умолчанию AxeINAC использует данные DHCP для запуска обновления МСЭ, но можно также использовать данные аккаунтинга RADIUS.

Чтобы управлять способом обновления МСЭ, перейдите в меню **Конфигурация → Настройки системы → Основные настройки → Расширенные**. Предлагаются для выбора два варианта метода:

- отправка по данным аккаунтинга RADIUS — Отправка User Identity при аккаунтинге;
- отправка по данным DHCP — Отправка User Identity при DHCP-запросе.

Можно использовать оба метода одновременно, но это приведет к дублированию запросов при получении данных DHCP и аккаунтинга от одного и того же устройства, к тому же, данная конфигурация может вызвать нежелательную нагрузку на МСЭ.

ID статьи: 995

Последнее обновление: 26 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 7

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.1.0 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Реализация механизма отправки User Identity через межсетевой экран (МСЭ) -> Общие сведения

<https://docs.axel.pro/entry/995/>