

Опция 82 DHCP

AxeINAC может обнаружить устройство в сети, даже если порт коммутатора не управляется AxeINAC.

Все коммутаторы должны быть добавлены и на них должно быть активирован параметр SNMP read (на стороне коммутатора и AxeINAC). На стороне AxeINAC данный параметр можно активировать в разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Сетевые устройства**.

Активируйте параметр **Опция 82 DHCP** в разделе **Конфигурация → Сетевое взаимодействие → Сети → Настройки сети**.

После включения перезапустите службы **pfdhcpdlistener** и **pfcron**:

- **pfcron**: запрашивает все коммутаторы по SNMP для ведения карты (MAC адрес → коммутатор);
- **pfdhcpdlistener**: анализирует DHCP Option 82 и использует эту карту для определения MAC-адреса коммутатора, обновляя журнал местоположения устройства.

ID статьи: 106

Последнее обновление: 12 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 1

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 1.0.0 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Расширенная конфигурация сети -> Опция 82 DHCP

<https://docs.axel.pro/entry/106/>