

Подключение к сети с помощью PEAP и MAB на АРМ под управлением РЕД ОС 7.3 и 8

Подключение к сети с помощью PEAP

Выполните следующие действия для настройки PEAP (Wi-Fi/Ethernet) в РЕД ОС:

Шаг 1. Откройте **Сетевые соединения** или **нажмите на иконку сети** → **Изменить соединения**.

Шаг 2. Выберите нужный профиль сети (Wi-Fi или проводной) и перейдите на вкладку **Защита 802.1x** или **Безопасность**.

Шаг 3. В поле **Аутентификация** выберите: **Protected EAP (PEAP)**.

Шаг 4. Настройте параметры:

- **CA Certificate (CA-сертификат):** укажите путь к сертификату сервера (если требуется);
- **PEAP Version (Версия PEAP):** Automatic (Авто);
- **Inner Authentication (Внутренняя аутентификация):** MSCHAPv2;
- **Username (Имя пользователя):** введите ваш логин;
- **Password (Пароль):** введите ваш пароль.

Шаг 5. Сохраните изменения.

Подключение по MAB

Для подключения к сети по MAB просто отключите режим работы 802.1x.

ID статьи: 1546

Последнее обновление: 3 мар., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAS -> Лучшие практики -> Подключение к сети с помощью PEAP и MAB на АРМ под управлением РЕД ОС 7.3 и 8

<https://docs.axel.pro/entry/1546/>