

Проверка работы подключения

Для того чтобы проверить работу подключения с веб-аутентификацией, выполните следующие действия:

Шаг 1. Убедитесь, что клиентское устройство под управлением ОС Windows отключено от коммутатора Cisco Catalyst 2960.

Шаг 2. Убедитесь, что клиентское устройство снято с регистрации в AxelNAC. Для этого:

1. В разделе **Узлы** найдите его MAC-адрес и кликните по нему.
2. В окне конфигурирования устройства поменяйте значение параметра **Статус** на **Снято с регистрации**.

Шаг 3. Отключите стандарт 802.1X в настройках сети клиентского устройства. Отключение необходимо, так как в рассматриваемом примере нужно имитировать аутентификацию по MAC-адресу. Для этого:

1. Откройте меню **Сетевые подключения**, затем откройте свойства сетевого интерфейса, по которому организовано подключение.
2. На вкладке **Проверка подлинности** отключите параметр **Активировать аутентификацию IEEE 802.1X**.
3. Сохраните все изменения.

Шаг 4. Подключите клиентское устройство к сети коммутатора Cisco Catalyst 2960.

Шаг 5. Откройте веб-браузер и попробуйте открыть любой сайт — например, <http://axelpro.ru>. На экране должен появиться Captive-портал.

Шаг 6. Для получения доступа к сети необходимо лишь принять условия и положения.

ID статьи: 542

Последнее обновление: 14 июн., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Быстрый старт -> Настройка веб-аутентификации -> Проверка работы подключения

<https://docs.axel.pro/entry/542/>