## RADIUS-фильтры

Фильтры RADIUS взаимодействуют непосредственно с той частью кода, которая отвечает за возвращение атрибутов RADIUS или выполняет вызовы API при получении запроса RADIUS. Фильтры RADIUS можно задать в разделе **Конфигурация** → **Расширенные настройки доступа** → **Механизмы фильтрации**.

## RADIUS фильтры:

- Могут быть использованы в различных областях применения:
  - returnRadiusAccessAccept: возврат ответа для доступа устройства;
  - returnAuthorizeRead: возврат ответа для доступа коммутатора для чтения логина;
  - returnAuthorizeWrite: возврат ответа для доступа коммутатора для записи логина;
  - returnAuthorizeVoip: возврат ответа для VoIP-устройств;
  - preProcess: управление контекстом RADIUS (например, добавление пользовательских атрибутов в запрос);
  - packetfence.authorize: вызов RADIUS-фильтра в секции AxelNAC authorize;
  - packetfence.authenticate: вызов RADIUS-фильтра в секции AxelNAC authenticate;
  - packetfence.pre-proxy: вызов фильтра RADIUS в секции AxelNAC pre-proxy;
  - packetfence.post-proxy: вызов фильтра RADIUS в секции AxelNAC post-proxy;
  - packetfence-tunnel.authorize: вызов фильтра RADIUS в секции AxelNAC-tunnel authorize;
  - packetfence.preacct: вызов RADIUS-фильтра в секции AxelNAC preacct;
  - packetfence.accounting: вызов RADIUS-фильтра в секции AxelNAC accounting;
  - eduroam.authorize: вызов RADIUS-фильтра в секции eduroam accounting;
  - eduroam.pre-proxy: вызов RADIUS-фильтра в секции pre-proxy accounting;
  - eduroam.post-proxy: вызов RADIUS-фильтра в секции post-proxy accounting;
  - eduroam.preacct: вызов RADIUS-фильтра в секции eduroam preacct.
- 2. Можно определить по различным критериям, например:
  - node\_info.attribute (например, node\_info.\$attribute);
  - switch:
  - ifIndex;
  - mac connection\_type;
  - username;
  - ssid:
  - time:
  - owner.attribute (например, owner.\$attribute);
  - o radius\_request.attribute (например, radius\_request.\$attribute) security\_event user\_role vlan.

По умолчанию в AxelNAC уже созданы примеры фильтров RADIUS, которые можно использовать для следующих целей:

- **EXAMPLE\_Ethernet-EAP-Accept** данный фильтр возвращает Access-Accept (с атрибутом Cisco-AVPair), если тип подключения **Ethernet EAP**, а открытое событие безопасности отсутствует;
- EXAMPLE\_Session-timeout\_Idle-Timeout\_Terminate\_action данный фильтр отсеивает IP-адреса коммутатора и добавляет атрибуты js Session-Timeout (со значением между 10620 и 12600), Idle-Timeout и Terminate-Action RADIUS:
- **EXAMPLE\_eap-tls-preProcess** данный фильтр создает атрибуты RADIUS, которые будут использоваться на следующих шагах (например, в правилах аутентификации). Например, добавляет в запрос RADIUS-атрибут **TLSStripped-UserName**, который можно использовать в правилах аутентификации/администрирования.

ID статьи: 71

Последнее обновление: 11 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Механизмы фильтрации -> RADIUS-фильтры <a href="https://docs.axel.pro/entry/71/">https://docs.axel.pro/entry/71/</a>