

Root

Root — корневой модуль, с которого начинается обработка политики Captive-портала. Используется для аутентификации конечных пользователей и предоставления доступа к сети. В данной статье описан процесс конфигурации нового корневого модуля.

Создание нового корневого модуля

Для того чтобы создать новый корневой модуль с типом Root, нажмите **Новый корневой модуль** в правом верхнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Root**.. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль **Root**

Имя

Требуется указать Имя.

Описание

Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям

Модули

Добавить модуль

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя корневого модуля. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования модуля;
2. **Описание** — описание корневого модуля, которое будет отображаться на странице конфигурации порталных политик;
3. **Модули** — модули портала, которые будут связаны с данным корневым модулем портала.

Для того чтобы создать новый корневой модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Для создания копии существующего корневого модуля нажмите **Копировать** и **Создать**.

ID статьи: 805

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Политики портала» -> Root

<https://docs.axel.pro/entry/805/>