

SAML

AxeINAC поддерживает совместную работу SAML-аутентификации в Captive-портале с другими внутренними источниками для определения уровня авторизации пользователя.

Создание нового источника аутентификации SAML

Для того чтобы создать новый источник аутентификации SAML, нажмите **Новый внутренний источник** в левом верхнем углу таблицы. После этого откроется меню конфигурации нового источника.



В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации. Задается при создании источника и не может быть изменено в дальнейшем;
2. **Описание** — описание источника аутентификации, которое будет отображаться в списке существующих источников аутентификации;
3. **Идентификатор провайдера услуг** — идентификатор провайдера услуг. Убедитесь, что он соответствует конфигурации провайдера идентификационных данных;
4. **Ключ провайдера услуг (x509)** — поле для загрузки закрытого ключа, который будет использоваться AxeINAC для подписи своих сообщений провайдеру идентификационных данных;
5. **Сертификат провайдера услуг (x509)** — поле для загрузки сертификата, связанного с указанным выше ключом;
6. **Идентификатор провайдера идентификационных данных** — идентификатор провайдера идентификационных данных;
7. **Метаданные провайдера идентификационных данных** — поле для загрузки файла метаданных;
8. **Сертификат провайдера идентификационных данных (x509)** — поле для загрузки сертификата провайдера идентификации;
9. **Сертификат CA провайдера идентификационных данных (x509)** — поле для загрузки сертификата CA провайдера идентификации;
10. **Атрибут имени пользователя** — основной SAML-атрибут, содержащий имя пользователя, который возвращает провайдер идентификационных данных. По умолчанию можно использовать значение **SimpleSAMLphp**. Точный параметр необходимо уточнить в документации SAML-провайдера;
11. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться для сопоставления имени пользователя с определенными в нем правилами. Это позволяет задать роль и продолжительность доступа пользователя.

Файлы сертификатов, ключей и метаданных могут быть загружены напрямую из веб-интерфейса. Для этого нажмите на значок загрузки файла слева от поля.

Для того чтобы создать новый источник, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 250

Последнее обновление: 29 мая, 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 16

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 1.0.0 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Источники аутентификации» -> Вкладка «Внутренние источники» -> SAML

<https://docs.axel.pro/entry/250/>