

Security Onion

Для настройки парсера Security Onion перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Парсеры Syslog → Новый парсер Syslog** и выберите значение **Security Onion** в выпадающем списке.

Новый парсер Syslog Security Onion X

1 Имя ⓘ

Требуется указать имя.

2 Статус Включено

3 Канал уведомления ⓘ

Требуется канал уведомления.

4 Лимит скорости передачи 0 секунд ▼

Создать Сбросить Отмена

На открывшейся странице вы можете выполнить следующие настройки:

1. **Имя** — имя парсера, которое будет отображаться в таблице;
2. **Статус** — при активации данного параметра парсер будет принимать и обрабатывать сообщения Syslog;
3. **Канал уведомлений** — абсолютный путь до ранее созданного канала уведомлений;
4. **Лимит скорости передачи** — ограничение скорости передачи.

Для того чтобы добавить новый парсер, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1345

Последнее обновление: 7 окт., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Парсеры Syslog» -> Security Onion

<https://docs.axel.pro/entry/1345/>