

# Спонсор

**Спонсор** — модуль, предоставляющий доступ после одобрения заявки зарегистрированным пользователем-спонсором. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Спонсор**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Спонсор**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

### Новый порталный модуль Authentication::Sponsor ✕

- Имя**  !  
Требуется указать Имя.
- Описание**  !  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям
- Поле PID**  ▾  
Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.
- Источник аутентификации**  ▾  
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.
- Обязательные поля**  ▾  
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации
- Сохраняемые поля**  ▾  
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации
- Требовать AUP**   
Требовать от пользователя принятия AUP
- Шаблон AUP**   
Шаблон для политики допустимого использования
- Шаблон регистрации**   
Шаблон, используемый для регистрации
- Предопределенный спонсор**   
Укажите адрес электронной почты спонсора. Оставьте поле пустым, чтобы пользователь мог сам указать спонсора.
- Действия**   
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны наaptive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях

- цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
7. **Требовать AUP** — при активации данного параметра от пользователя требуется принятие AUP;
  8. **Шаблон AUP** — шаблон для политики допустимого использования;
  9. **Шаблон регистрации** — шаблон, определяющий структуру и порядок отображения полей на этапе регистрации пользователя. Используется для настройки формы ввода данных;
  10. **Email спонсора** — адрес электронной почты спонсора. Оставьте поле пустым, чтобы пользователь мог сам его указать;
  11. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 1136

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.1.0 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Спонсор

<https://docs.axel.pro/entry/1136/>