

Страница «Агенты инициализации»

Агенты инициализации — компоненты, обеспечивающие первичную идентификацию устройств при подключении к сети, выполняющие предварительную проверку соответствия политике безопасности, регистрацию устройств и назначение ролей на этапе аутентификации через RADIUS или Captive-портал. В данной статье описано как создавать, редактировать, управлять, удалять и клонировать агенты инициализации.

Вкладка «Агенты инициализации»

На данной вкладке выполняется создание и изменение существующих агентов инициализации.

Инициализация			
<input type="text"/> Введите критерии поиска <input type="button" value="Очистить"/> <input type="button" value="Поиск"/>			
<input type="button" value="Новый агент инициализации"/> <input type="button" value="25"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/>			
<input type="checkbox"/>	◆ Имя	◆ Тип	◆ Описание
<input type="checkbox"/>	accept	Accept	accept provisioner
<input type="checkbox"/>	android	Android	android provisioner
<input type="checkbox"/>	deny	Deny	deny provisioner
<input type="checkbox"/>	ios	Apple Devices	mobileconfig provisioner

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя** — имя агента инициализации;
- **Тип** — тип агента инициализации;
- **Описание** — описание агента инициализации.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Имену**, **Типу** или **Описанию** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Имену**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Поиск агента инициализации

Для того чтобы найти определенный агент инициализации, можно выполнить поиск по критериям: **Имя**, **Описание**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя** — поиск по имени агента инициализации;
- **Описание** — поиск по описанию агента инициализации.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с**;
- **заканчивается на**;
- **содержит**.

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортить существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

Редактирование настроек агента инициализации

Для того чтобы отредактировать агента инициализации, нажмите на строку в таблице с названием нужного агента инициализации и на открывшейся странице измените его параметры.

Клонирование агента инициализации

Для того чтобы создать копию определенного агента инициализации, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный агент инициализации.

Имя	Тип	Описание	
windows	Windows	windows provisioner	 Клонировать

Также в режиме редактирования агента инициализации вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.



Удаление агента инициализации

Для того чтобы удалить агента инициализации, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.


Имя	Тип	Описание	
windows	Windows	windows provisioner	 Удалить  Клонировать

Также в режиме редактирования агента инициализации вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.



Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими агентами инициализации, отметьте необходимые агенты инициализации. Чтобы выполнить действия со всеми агентами инициализации в списке, нажмите на селектор  в шапке таблицы.



На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в

формате **.CSV**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 468

Последнее обновление: 1 июл., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 13

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Агенты инициализации» -> Страница «Агенты инициализации»

<https://docs.axel.pro/entry/468/>