

Страница «Период доступа без реавторизации»

Период доступа без реавторизации — период доступа конечного устройства к сети, в течение которого не запрашивается его повторная авторизация. В данной статье описан процесс добавления, конфигурации и удаления вариантов срока доступа.

Вкладка «Период доступа без реавторизации»

На данной вкладке вы можете настроить разные сроки предоставления доступа, которые будут представлены в строке **Действия** в формах конфигурации различных элементов системы.

Период доступа без реавторизации

Варианты срока предоставления доступа	Значение	Единица измерения	Изменение		
1	1	часов	<input type="button" value="X"/>	2025-05-28 19:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
2	3	часов	<input checked="" type="button" value="X"/>	2025-05-28 23:00:00	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
3	12	часов	<input type="button" value="X"/>	2025-05-29 06:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
4	1	дней	<input type="button" value="X"/>	2025-05-29 18:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
5	2	дней	<input type="button" value="X"/>	2025-05-30 18:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
6	3	дней	<input type="button" value="X"/>	2025-05-31 18:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
7	5	дней	<input type="button" value="X"/>	2025-06-02 18:53:28	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>

Список всех вариантов, которые будут доступны в качестве значений для действия «Период доступа без реавторизации» при настройке источника аутентификации.

Период доступа без реавторизации по умолчанию: 12 часов

Данный параметр определяет длительность доступа по умолчанию. Значение должно входить в список, заданный выше.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Варианты срока предоставления доступа** — список всех вариантов, которые будут доступны в качестве значений для действия **Период доступа без реавторизации** при конфигурации различных элементов системы.
 - **Абсолютное** — время доступа пользователя к сети, отсчитывающееся с момента начала его авторизации;
 - **Относительно начала периода** — время доступа пользователей к сети, округленное до периода, указанного слева, отсчитывающееся с момента начала их авторизации.
- Период доступа без реавторизации по умолчанию** — период доступа конечного устройства к сети, в течение которого не запрашивается повторная авторизация, указанный по умолчанию.

Чтобы сохранить параметры, отвечающие за период доступа без реавторизации, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

ID статьи: 469

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 9

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Период доступа без реавторизации» -> Страница «Период доступа без реавторизации»

<https://docs.axel.pro/entry/469/>