

Suricata MD5

Для настройки парсера Suricata MD5 перейдите в раздел **Конфигурация** → **Интеграция** → **Парсеры Syslog** → **Новый парсер Syslog** и выберите значение **Suricata MD5** в выпадающем списке.

Новый парсер Syslog Suricata MD5 ✕

- Имя
Требуется указать имя.
- Статус Включено
- Канал уведомления
Требуется канал уведомления.
- Лимит скорости передачи секунд

Создать Сбросить Отмена

На открывшейся странице вы можете выполнить следующие настройки:

- Имя** — имя парсера, которое будет отображаться в таблице;
- Статус** — при активации данного параметра парсер будет принимать и обрабатывать сообщения Syslog;
- Канал уведомлений** — абсолютный путь до ранее созданного канала уведомлений;
- Лимит скорости передачи** — ограничение скорости передачи.

Для того чтобы добавить новый парсер, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1506

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Парсеры Syslog» -> Suricata MD5

<https://docs.axel.pro/entry/1506/>