

Syslog forwarding

Функционал Syslog forwarding пересыпает журналы AxelNAC (все или определенные файлы журналов) на удаленный Syslog-сервер по протоколу Syslog.

Данная функция может быть настроена в разделе **Конфигурация → Интеграция → Переадресация Syslog**. Для этого заполните следующие поля:

- **Имя Syslog:** укажите имя, которое будет отображаться в списке на странице Переадресация Syslog;
- **Протокол:** выберите транспортный протокол;
- **Хост:** укажите адрес для перенаправления журналов;
- **Порт:** укажите порт (по умолчанию 514);
- **Все журналы:** активируйте данный параметр, чтобы отправлять все журналы на удаленный сервер;
- **Журналы:** если необходимо отправлять только определенные журналы, выберите их в выпадающем списке.

После добавления нового Syslog-сервера выполните полный перезапуск AxelNAC.

Журналы сохраняются на сервере AxelNAC, а их копия будет отправляться на удаленный сервер(ы) Syslog.

ID статьи: 629

Последнее обновление: 3 февр., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Дополнительные интеграции -> Syslog forwarding

<https://docs.axel.pro/entry/629/>