

Тестирование конфигурации Inline

Чтобы протестировать процесс регистрации в режиме Inline выполните следующие шаги:

Шаг 1. Подключите незарегистрированное устройство к коммутатору.

Шаг 2. Убедитесь, что AxelNAC предоставляет устройству IP-адрес: просмотрите журнал **packetfence.log** или проверьте на компьютере получение IP-адреса в нужном диапазоне подсетей.

Шаг 3. На клиентском устройстве:

- откройте веб-браузер;
- попытайтесь подключиться к любому HTTP-сайту (не HTTPS). Например, <http://www.axelpro.ru>;
- убедитесь, что при подключении к любому сайту предоставляется доступ только к странице регистрации.

Шаг 4. Зарегистрируйте клиентское устройство, используя источник аутентификации Null.

После этого:

- убедитесь, что AxelNAC изменил правила межсетевого экрана (ipset -L) таким образом, чтобы пользователь был авторизован. Просмотрите журнал AxelNAC: **packetfence.log**;
- в веб-интерфейсе администрирования перейдите в раздел **Узлы** и убедитесь, что статус клиентского устройства отображается как **Зарегистрировано**;
- убедитесь, что клиентское устройство имеет доступ к сети и интернету.

ID статьи: 317

Последнее обновление: 3 окт., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 7

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.2.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Добавление режима Inline -> Тестирование конфигурации Inline

<https://docs.axel.pro/entry/317/>