

TOTP MFA

В данной статье описано, как настроить интеграцию с TOTP MFA.

Для настройки перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Многофакторная аутентификация (MFA)**, нажмите **Новая многофакторная аутентификация (MFA)** и в выпадающем списке выберите **TOTP MFA**.

Новая многофакторная аутентификация (MFA) TOTP X

1 Имя ?

Требуется указать имя.

2 Метод RADIUS OTP ▼

Strip OTP

Укажите метод, который будет использоваться в RADIUS для запуска OTP.

3 Разделитель символов ?

,

Символ, которым разделяются пароль и код при аутентификации по протоколу RADIUS.

4 Продолжительность кэширования ▼

60 секунд

Длительность, которая используется для кэширования информации MFA. Она должна примерно соответствовать времени, в течение которого пользователь должен завершить аутентификацию.

5 Длительность кэширования при валидации после MFA ▼

Срок хранения данных о подтверждении пользователем MFA-автентификации (представляет собой время между подтверждением на портале и последующим запросом RADIUS).

Создать Сбросить Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя конфигурации MFA;
2. **Метод RADIUS OTP** — метод использования одноразового пароля, который будет использоваться в RADIUS;
3. **Разделитель символов** — символ, который разделяет пароль и код при аутентификации по протоколу RADIUS;
4. **Продолжительность кэширования** — время, в течение которого AxeINAC будет хранить MFA-информацию пользователя. Параметр используется для полей **Strip OTP** и **Second Password**, так как AxeINAC работает с несколькими запросами RADIUS;
5. **Длительность кэширования при валидации после MFA** — время, в течение которого AxeINAC хранит данные о прохождении пользователем MFA-автентификации. Параметр определяет интервал между подтверждением на портале и последующим запросом RADIUS.

Для того чтобы добавить новую конфигурацию MFA, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1367

Последнее обновление: 6 нояб., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 1

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Многофакторная аутентификация (MFA)» -> TOTP MFA

<https://docs.axel.pro/entry/1367/>