

Вкладка «Интерфейсы»

Вкладка **Интерфейсы** предназначена для централизованного управления сетевым взаимодействием системы AxelINAC, включая физические и логические интерфейсы, L2-сегменты и маршрутизируемые сети.

Использование этой вкладки позволяет:

- Обеспечить корректную IP-адресацию, сетевую маршрутизацию и настройку VLAN интерфейсов AxelINAC-сервера;
- Определение функционала используемого для конкретного интерфейса;
- Организовать взаимодействие между различными сетевыми сегментами, включая регистрационные, продуктивные и изолированные VLAN;
- Настроить DHCP-пулы для автоматической выдачи IP-адресов конечным устройствам;
- Создать и управлять маршрутизируемыми сетями, включая активирование NAT и DNS-NAT;
- Включить поддержку отказоустойчивости, используя опции высокой доступности.

На данной странице выполняется детальная настройка сетевых подключений, обеспечивающих функционирование Captive-портала, служб DHCP, DNS, а также механизмов маршрутизации, NAT и сетевой изоляции. Это ключевой раздел для системного администратора, отвечающий за корректную маршрутизацию трафика, безопасное сегментирование сети и обеспечение высокой доступности инфраструктуры.

Сети

Настройки сети

Интерфейсы

Режим Inline

Ограничение Inline-трафика

Passthrough

"Парковка" устройства

Интерфейсы и сети

Статус	Логическое имя	IPv4-адрес	Маска сети	IPv6-адрес	Префикс IPv6	Сеть по умолчанию	Тип	Демоны	Высокая доступность
Активно	eth0	10.31.205.193	255.255.255.0			10.31.205.0	Management	dns portal	

Новая VLAN

L2-сети

iptables

pfdhcp

pfdns

Сеть	Описание	Алгоритм	Тип пула	Начальный IP-адрес	Конечный IP-адрес	Время аренды по умолчанию	Максимальный срок аренды	FQDN портала	Активировать Netflow-аккаунтинг
------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------------

Q

L2-сети не найдены

Пожалуйста, уточните параметры поиска

Маршрутизируемые сети

Новая маршрутизируемая сеть

keepalived

iptables

pfdhcp

pfdns

Сеть	Маска сети	Описание	Тип	Next-hop	Шлюз	DNS	DHCP	Тип пула	Активировать Netflow-аккаунтинг
10.31.207.0	255.255.255.0	test_network	DNS Enforcement	10.31.205.1				memory	

Удалить

Клонировать