

## Вкладка «Основные»

На данной вкладке выполняется настройка подключения AxeINAC к серверу базы данных MySQL. Здесь указываются параметры доступа, необходимые для функционирования системы.

Основные настройки      Расширенные настройки

### Общие сведения о базе данных

1	Имя хоста	100.64.0.1	Сервер, на котором запущен MySQL.
2	Порт	6033	Порт сервера MySQL.
3	Имя базы данных	[% ENV.env_or_default("PF_MYSQL_DB", "pf") %]	Имя базы данных MySQL, используемой AxeINAC.
4	Пользователь	[% ENV.env_or_default("PF_MYSQL_USER", "pf") %]	Имя пользователя учетной записи с доступом к базе данных MySQL, используемой AxeINAC.
5	Пароль	*****	Пароль к базе данных MySQL, используемой AxeINAC.

**Сохранить** **Сбросить**

В данном меню доступны следующие настройки:

Настройка этих параметров рекомендуется только при наличии достаточной квалификации. Некорректно выполненная конфигурация может повлечь за собой проблемы в работе системы.

- Имя хоста** — адрес сервера, на котором запущен MySQL;
- Порт** — порт сервера MySQL, используемый для подключения;
- Имя базы данных** — имя базы данных MySQL, используемой системой AxeINAC;
- Пользователь** — имя учетной записи с правами доступа к базе данных MySQL;
- Пароль** — пароль учетной записи, используемой для подключения к базе данных MySQL.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

---

ID статьи: 1183

Последнее обновление: 8 сент., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 7

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «База данных» -> Вкладка «Основные»

<https://docs.axel.pro/entry/1183/>