

Вкладка «Основные»

На данной вкладке выполняется настройка подключения AxelNAC к серверу базы данных MySQL. Здесь указываются параметры доступа, необходимые для функционирования системы.

Основные настройки

Расширенные настройки

Общие сведения о базе данных

1

Имя хоста

100.64.0.1

Сервер, на котором запущен MySQL.

2

Порт

6033

Порт сервера MySQL.

3

Имя базы данных

↓

[% ENV.env_or_default("PF_MYSQL_DB", "pf") %]

Имя базы данных MySQL, используемой AxelNAC.

4

Пользователь

↓

[% ENV.env_or_default("PF_MYSQL_USER", "pf") %]

Имя пользователя учетной записи с доступом к базе данных MySQL, используемой AxelNAC.

5

Пароль

.....

👁

Пароль к базе данных MySQL, используемой AxelNAC.

Сохранить

Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

Настройка этих параметров рекомендуется только при наличии достаточной квалификации. Некорректно выполненная конфигурация может повлечь за собой проблемы в работе системы.

1. **Имя хоста** — адрес сервера, на котором запущен MySQL;
2. **Порт** — порт сервера MySQL, используемый для подключения;
3. **Имя базы данных** — имя базы данных MySQL, используемой системой AxelNAC;
4. **Пользователь** — имя учетной записи с правами доступа к базе данных MySQL;
5. **Пароль** — пароль учетной записи, используемой для подключения к базе данных MySQL.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

ID статьи: 2042

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «База данных» -> Вкладка «Основные»

<https://docs.axel.pro/entry/2042/>