

## Вкладка «"Парковка" устройства»

На вкладке **"Парковка" устройства** настраиваются параметры режима "парковки". При превышении заданного порога времени бездействия такие устройства переводятся в специальный режим с ограниченной функциональностью, минимизирующей нагрузку на Captive-портал и DHCP-сервер. Для "припаркованных" устройств может быть показан отдельный облегчённый портал с сообщением о возможности ручного "распарковывания".

**"Парковка" устройства** — это механизм временного перевода неактивных (например, незарегистрированных) устройств в специальное состояние с продлённой DHCP-аренданой и доступом к облегчённому Captive-порталу. Используется в крупных регистрационных сетях для оптимизации нагрузки на систему. Устройство считается "припаркованным", если оно остается в сети регистрации без активности дальше установленного порога. После "распарковки" повторное срабатывание механизма возможно не ранее, чем по истечении заданного времени ожидания (grace period).

Механизм "парковки" активируется только в том случае, если DHCP-сервер регистрации управляет AxeINAC.

Рекомендуемое значение порога срабатывания — 21600 секунд (6 часов). Событие "парковки" фиксируется как **Security Event 1300003** (подробнее о нем вы можете прочитать [в данной статье](#)) и может сопровождаться заданными действиями: уведомлением администратора, изоляцией устройства или сменой роли.

Настройки сети    Интерфейсы    Режим Inline    Ограничение Inline-трафика    Passthrough    **"Парковка" устройства**

### "Парковка"

- 1 Длительность "парковки"  3600  
Продолжительность аренды (в секундах), когда устройство находится в режиме "парковки".
- 2 Порог срабатывания "парковки"  0  
Порог (в секундах), после которого устройство переводится в режим "парковки". Значение 0 деактивирует обнаружение "парковки". Обнаружение происходит по времени в секундах, в течение которого устройство находилось в роли регистрации, после чего оно сравнивается с указанным порогом.
- 3 Поместить в группу "парковки" DHCP  Включено  
Поместить устройство в группу "парковки" DHCP при обнаружении его "парковки".
- 4 Показывать отдельный портал для "парковки"  Включено  
Показывать отдельный портал для устройств в режиме "парковки".

**Сохранить** **Сбросить**

На данной вкладке доступны следующие настройки:

- Длительность "парковки"** — продолжительность DHCP-аренды (в секундах), предоставляемой устройству после перевода в режим "парковки". Чем выше значение, тем реже устройство будет обращаться к серверу за продлением аренды, снижая нагрузку;
- Порог срабатывания "парковки"** — временной порог бездействия в сети регистрации (в секундах), после которого устройство считается неактивным и переводится в режим "парковки". Значение 0 отключает механизм обнаружения. Устройство считается неактивным, если не завершило регистрацию и продолжает запрашивать IP-адрес через DHCP;
- Поместить в группу "парковки" DHCP** — при активации данного параметра устройство будет помещено в отдельную DHCP-группу, соответствующую режиму "парковки", с назначением особых параметров аренды и политики доступа;
- Показывать отдельный портал для "парковки"** — при активации данного параметра устройствам в режиме "парковки" отображается специальный Captive-портал с соответствующим сообщением и кнопкой для ручной "распарковки". Если параметр отключён, используется стандартный регистрационный портал.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

ID статьи: 877

Последнее обновление: 25 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Сетевое взаимодействие» -> Страница «Сети» -> Вкладка «"Парковка" устройства» -> Вкладка «"Парковка" устройства»

<https://docs.axel.pro/entry/877/>