

Вкладка «Службы»

На данной вкладке происходит управление работой служб в AxiNAC. Активированные службы автоматически запускаются при старте AxiNAC.

Основные настройки

Уведомления

Служба мониторинга

Расширенные

Обслуживание

Службы

Службы

1

api-frontend

☒

Включено

Данный параметр определяет, должна ли служба api-frontend управляться AxiNAC.

2

galera-autofix

☒

Включено

Данный параметр определяет, должна ли служба galera-autofix управляться AxiNAC.

3

fingerbank-collector

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой fingerbank-collector.

4

haproxy-admin

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу haproxy-admin. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

5

haproxy-db

☒

Включено

Данный параметр определяет запускать ли службу haproxy-db. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

6

haproxy-portal

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу haproxy-portal. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

7

httpd.aaa

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.aaa. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

8

httpd.collector

☐

Отключено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.collector. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

9

httpd.admin_dispatcher

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.admin_dispatcher. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

10

httpd.dispatcher

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.dispatcher. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

11

httpd.portal

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.portal. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

12

httpd.proxy

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.proxy. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

13

httpd.webservices

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу httpd.webservices. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

14

iptables

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой iptables. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

15

ip6tables

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой ip6tables. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

16

keepalived

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу keepalived. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

17

netdata

☒

Включено

Должен ли AxiNAC управлять netdata? Оставьте этот параметр активным, если вы не знаете, как действовать

18

pfacct

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу pfacct. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

19

Адрес Netflow

127.0.0.1

Сетевой адрес для прослушивания. Не меняйте его без понимания того, что вы делаете.

20

pfdhcp

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой pfdhcp.

21

pfdhcplistener

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу pfdhcplistener. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

22

Размер пакета pfdhcplistener

576

Задайте максимальный размер DHCP-пакетов. Не меняйте значение без понимания того, что вы делаете.

23

pfdns

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой pfdns.

24

pffilter

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой pfilter.

25

pfipset

☒

Включено

Данный параметр определяет, должен ли AxiNAC управлять службой pfipset.

26

pfcron

☒

Включено

Данный параметр определяет, запускать ли службу pfcron. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

В данном меню доступны следующие настройки:

- api-frontend** — при активации данного параметра служба **api-frontend** управляется AxiNAC;
- galera-autofix** — при активации данного параметра служба **galera-autofix** управляется AxiNAC;
- fingerbank-collector** — при активации данного параметра служба **fingerbank-collector** управляется AxiNAC;
- haproxy-admin** — при активации данного параметра запускается служба **haproxy-admin**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
- haproxy-db** — при активации данного параметра запускается служба **haproxy-db**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
- haproxy-portal** — при активации данного параметра запускается служба **haproxy-portal**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
- httpd.aaa** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.aaa**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
- httpd.collector** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.collector**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
- httpd.admin_dispatcher** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.admin_dispatcher**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;

10. **httpd.dispatcher** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.dispatcher**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
11. **httpd.portal** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.portal**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
12. **httpd.proxy** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.proxy**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
13. **httpd.webservices** — при активации данного параметра запускается служба **httpd.webservices**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
14. **iptables** — при активации данного параметра запускается служба **iptables**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
15. **ip6tables** — при активации данного параметра запускается служба **ip6tables**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
16. **keepalived** — при активации данного параметра запускается служба **keepalived**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
17. **netdata** — при активации данного параметра запускается служба **netdata**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
18. **pfacct** — при активации данного параметра запускается служба **pfacct**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
19. **Адрес Netflow** — сетевой адрес для прослушивания;
20. **pfdhcp** — при активации данного параметра служба **pfdhcp** управляется AxelNAC;
21. **pfdhcplistener** — при активации данного параметра запускается служба **pfdhcplistener**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
22. **Размер пакета pfdhcplistener** — размер DHCP-пакетов. Задайте максимальный возможный размер;
23. **pfdns** — при активации данного параметра служба **pfdns** управляется AxelNAC;
24. **pffilter** — при активации данного параметра служба **pffilter** управляется AxelNAC;
25. **pfipset** — при активации данного параметра служба **pfipset** управляется AxelNAC;
26. **pfcron** — при активации данного параметра запускается служба **pfcron**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;

27	pfperl-api	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу pfperl-api. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
28	pfpki	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу pfpki. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
29	pfqueue	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу pfqueue. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
30	pfsso	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой pfsso.
31	pfstats	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой pfstats.
32	proxysql	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой proxysql.
33	radiusd	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой radiusd.
34	radiusd_auth	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу radiusd-auth. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
35	radsniff	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой radsniff.
36	redis_cache	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли Redis для кэширования. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
37	redis_ntlm_cache	☐	Отключено	Данный параметр определяет, запускать ли кэширование Redis NTLM. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
38	redis_queue	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли Redis. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
39	snmptrapd	☐	Отключено	Данный параметр определяет, запускать ли службу snmptrapd. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
40	tacacs-main	☒	Включено	Should tacacs-main be started? Keep enabled unless you know what you're doing.
41	tacacs-ui	☒	Включено	Should tacacs-ui be started? Keep enabled unless you know what you're doing.
42	tc	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять ограничением трафика.
43	tracking-config	☒	Включено	Данный параметр определяет, должен ли AxelNAC управлять службой tracking-config.
44	winbindd	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу winbindd. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.
45	mysql-probe	☒	Включено	Данный параметр определяет, запускать ли службу mysql-probe. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

27. **pfperl-api** — при активации данного параметра запускается служба **pfperl-api**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
28. **pfpki** — при активации данного параметра запускается служба **pfpki**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
29. **pfqueue** — при активации данного параметра запускается служба **pfqueue**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
30. **pfsso** — при активации данного параметра служба **pfsso** управляется AxelNAC;
31. **pfstats** — при активации данного параметра служба **pfstats** управляется AxelNAC;
32. **proxysql** — при активации данного параметра служба **proxysql** управляется AxelNAC;
33. **radiusd** — при активации данного параметра служба **radiusd** управляется AxelNAC;
34. **radiusd_auth** — при активации данного параметра запускается служба **radiusd_auth**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
35. **radsniff** — при активации данного параметра служба **radsniff** управляется AxelNAC;
36. **redis_cache** — при активации данного параметра запускается служба **redis_cache**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
37. **redis_ntlm_cache** — при активации данного параметра запускается служба **redis_ntlm_cache**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
38. **redis_queue** — при активации данного параметра служба **redis_queue** управляется AxelNAC;
39. **snmptrapd** — при активации данного параметра запускается служба **snmptrapd**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
40. **tacacs-main** — при активации данного параметра запускается служба **tacacs-main**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
41. **tacacs-ui** — при активации данного параметра запускается служба **tacacs-ui**. Рекомендуется оставлять этот

- параметр активным;
- 42. **tc** — при активации данного параметра служба **tc** управляется AxelNAC;
 - 43. **tracking-config** — при активации данного параметра служба **tracking-config** управляется AxelNAC;
 - 44. **winbindd** — при активации данного параметра запускается служба **winbindd**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным;
 - 45. **mysql-probe** — при активации данного параметра запускается служба **mysql-probe**. Рекомендуется оставлять этот параметр активным.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

ID статьи: 2041

Последнее обновление: 20 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Основные настройки» -> Вкладка «Службы»

<https://docs.axel.pro/entry/2041/>